



## Камеры с ИК подсветкой



Модель	ICA-108 / ICA-108W	ICA-312	ICA-310	ICA-350
Расстояние ИК подсветки	10 m	25 m	30 m	30 m
Макс. Разрешение	640 x 480 (30fps)	640 x 480 (30fps)	640 x 480 (30fps)	640 x 480 (30fps)
Объектив	3.3мм / F: 2.8	6.0мм / F: 1.8	6.0мм / F: 2.0	6.0мм / F: 1.8
Матрица	1/5" CMOS	1/3" CCD	1/3" CCD	1/3" CCD
Разрешение по горизонтали	-	420 TVL	420 TVL	420 TVL
Сжатие изображения	MPEG-4 / M-JPEG	MPEG-4 / M-JPEG	MPEG-4 / M-JPEG	MPEG-4 / M-JPEG
Чувствительность	1.5Люкс, 0Люкс ИК вкл.	0.1Люкс, 0Люкс ИК вкл.		0.1Люкс, 0Люкс ИК вкл.
3GPP	■	■	■	■
Двух потоковый звук	■	-	-	-
PoE	-	-	IEEE 802.3af	-
Подогрев / Охлажд.	-	-	-	■
Класс защиты	-	IP-66	IP-66	IP-66
Беспроводной интерфейс	802.11g (ICA-108W)	-	-	-