

ЖКХ-04 60Вт, ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВ, ДАТЧИК, IP20, E27



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

2 года

Описание серии

Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением

Область применения

Простое решение для использования совместно с лампой при освещении мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах

Заземление

отсутствует

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Сопротивление изоляции [МОм]

200

Форма корпуса

Круг/сфера

Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина [мм]	155
Габаритный размер Ширина [мм]	155
Габаритный размер Высота [мм]	200
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Прозрачный
Степень защиты	IP20
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура окружающего воздуха [°C]	-10...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
Тип разъёма	Винтовой

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	лампа с цоколем E27
Количество источников света [шт]	1
Тип цоколя	e27
Аналог ЛН	60 Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	отсутствует
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	176...264
Потребляемая мощность [Вт]	60
Активный корректор мощности	отсутствует
Потребляемый ток [А]	0.27
Пусковой ток [А]	0.27
Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	да
Пиммирование	отсутствует

диммирование

отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения [лк]	5
Акустический порог включения [дБ]	60
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	24
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	610
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	470
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	430
Вес брутто [кг]	7.2