

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)



- Предназначены для фиксации соединения скрутки медных проводов
- цветовая идентификация размеров
- Контакт: стальная оцинкованная пружина
- Корпус: жесткий термопластик UL 94V-2, не содержит галогенов, термостойкость до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Использование специального инструмента не требуется, накрутка производится по часовой стрелке до упора.

Артикул	Параметры	Цвет
P1	Макс 300В. 0,7 – 3,0 мм²	Серый
P2	Макс 300В. 0,7 – 4,5 мм²	Синий
P3	Макс 600В. 1,25 – 4,5 мм²	Оранжевый
P4	Макс 600В. 1,5 – 13,0 мм²	Желтый
P6	Макс 600В. 2,25 – 20,0 мм²	Красный

Соединительные изолирующие зажимы (H type)



Артикул	Параметры	Цвет
P3(H)	Макс 300В. 1,25 – 4,5 мм²	Оранжевый
P4(H)	Макс 300В. 1,5 – 13,0 мм²	Желтый
P6(H)	Макс 600В. 2,25 – 20,0 мм²	Красный

СИЗ с крыльями



Артикул	Параметры	Цвет
P11V	Макс 600В. 2,25 – 10,5 мм²	Желтый
P12	Макс 600В. 1,0 – 16,0 мм²	Коричневый
P13	Макс 600В. 4,5 – 20,0 мм²	Красный
P15	Макс 600В. 8,25 – 18,0 мм²	Серый
P17	Макс 600В. 16,0 – 34,0 мм²	Синий

EASY-CAP изолирующие зажимы



Артикул	Параметры	Цвет
N1	Макс 600В. 1,0 – 12,0 мм²	Желтый
N2	Макс 600В. 1,5 – 22,0 мм²	Красный

Заземляющие СИЗ



Артикул	Параметры	Цвет
P99	5,0 – 20,0 мм²	Зеленый

Термостойкие СИЗ

термостойкость до 150°C



Артикул	Параметры	Цвет
P1B	Макс 300В. 1,0 – 1,5 мм²	Черный
P3B	Макс 600В. 1,8 – 4,75 мм²	Черный

Биты для установки изолирующих зажимов



Наконечники имеют шестигранный хвостовик, что позволяет их использовать с электрическим и пневматическим инструментом.

Артикул	Применение с моделями
#3-49	P1, P2, P3, P3H, P4H
#4-57	P4, P6, P6H
#11	P11, P13
#12	P12
#5-63	P11, P12, P13, P15

СИЗ с крыльями и диэлектрической пастой



- Корпус: жесткий термопластик UL 94V-2, не содержит галогенов, термостойкость до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Водостойкие, пыленепроницаемые и коррозионностойкие.

Артикул	Параметры	Цвет
R3	Макс 600В. 0,75 – 6,0 мм²	Сине-красный
R6	Макс 600В. 0,75 – 10,0 мм²	Сине-черный

Изолирующие колпачки под опрессовку



- Материал: Полиамид 66, UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Устойчивость к вибрации.
- Два вида трубок на выбор: из алюминия или луженой меди.
- обеспечивают удобный, безопасный и быстрый монтаж.

Артикул	Параметры	Цвет
CE1	Макс 300В. 0,5 – 1,0 мм²	Натуральный
CE1(X)	Макс 300В. 0,5 – 1,0 мм²	Натуральный
CE2	Макс 300В. 0,5 – 2,5 мм²	Натуральный
CE2(X)	Макс 300В. 0,5 – 2,5 мм²	Натуральный
CE5	Макс 300В. 0,5 – 6,0 мм²	Натуральный
CE5(X)	Макс 300В. 0,75 – 2,5 мм²	Натуральный
CE8	Макс 600В. 1,5 – 6,0 мм²	Натуральный

- (X) – алюминиевая трубка

Термостойкие изолирующие колпачки под опрессовку

- Материал: Полиамид 66, UL 94V-0
- Рабочая температура до 150°C.

Артикул	Параметры	Цвет
CE2 150°C	Макс 300В. 0,5 – 2,5 мм²	Белый
CE2X	Макс 300В. 0,5 – 2,5 мм²	Белый
CE5 150°C	Макс 300В. 0,5 – 6,0 мм²	Белый
CE5X	Макс 300В. 0,5 – 6,0 мм²	Белый

- X – алюминиевая трубка

Быстрозажимные клеммы Push-In Wire PC25x



- Предназначены для соединения одножильных медных проводов
- Материал: Полиамид PA66 UL 94V-2 и/или поликарбонат PC UL 94V-0
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Компактный размер клемм идеально подходит для использования в ограниченных пространствах.
- При повторном использовании клемм рекомендуется применять провода большего сечения.
- IEC: 24А, 450В, 1 – 2.5 мм². UL: 600В, 22-12AWG.

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC252	2	Красный
PC253	3	Оранжевый
PC254	4	Желтый
PC255	5	Серый
PC258	8	Черный

Быстрозажимные клеммы Push-In Wire PC15x



- Предназначены для соединения жестких одножильных медных проводов
- Материал: Не поддерживающий горение полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Компактный размер клемм идеально подходит для использования в ограниченных пространствах.
- При повторном использовании клемм рекомендуется применять провода большего сечения.
- IEC: 17.5A, 450В, 0.5 – 1.5 мм². UL: 600В, 20-16AWG.

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC153	3	Серый
PC155	5	Серый
PC158	8	Серый

Компактные клеммы Push-In Wire PC225x



- Предназначены для соединения жестких одножильных медных проводов
- Материал: Полиамид PA66 UL 94V-2 и/или поликарбонат PC UL 94V-0
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Компактный размер клемм идеально подходит для использования в ограниченных пространствах.
- При повторном использовании клемм рекомендуется применять провода большего сечения.
- IEC: 24А, 450В, 1 – 2.5 мм²

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC2252	2	Красный
PC2253	3	Оранжевый
PC2254	4	Желтый
PC2255	5	Серый
PC2258	8	Черный

Клеммы Unik Pro Push-In Wire PC35x



- Предназначены для соединения жестких одножильных и многожильных медных проводов.
- Материал: Не поддерживающий горение поликарбонат PC UL 94V-0
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Наличие тестового слота
- Компактный размер клемм идеально подходит для использования в ограниченных пространствах.
- В конструкции клеммы предусмотрена закаленная вставка из нержавеющей стали обеспечивающая жесткую фиксацию проводов и минимум усилий для инсталляции, а две пружины обеспечивают более надежное сцепление с проводом, повышая стабильность проводимости.
- IEC: 24A, 450В, 0.5 – 2.5 мм². UL: 600В, 22-12AWG

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC352	2	Желтый
PC353	3	Оранжевый
PC354	4	Прозрачный
PC355	5	Синий
PC356	6	Фиолетовый
PC358	8	Черный

Клеммы mini Pro Push-In Wire PC21x



- Предназначены для соединения жестких одножильных и многожильных медных проводов.
- Материал: Не поддерживающий горение поликарбонат PC UL 94V-0
- Рабочая температура T85 (IEC), 105°C (UL).
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Наличие тестового слота
- Компактный размер клемм идеально подходит для использования в ограниченных пространствах.
- IEC: 24A, 450В, 0.5 – 2.5 мм². UL: 600В, 22-12AWG

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC212	2	Красный
PC213	3	Оранжевый
PC214	4	Желтый
PC215	5	Серый


Разъемные клеммы PC883



- Предназначены для соединения жестких и гибких одножильных и многожильных медных проводов.
- Материал: поликарбонат PC и полиамид PA66 UL 94V-0
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Наличие тестового слота.
- Для одножильных проводов использование специального инструмента не требуется.
- Клеммы могут быть использованы повторно.
- Инструмент поставляется по запросу.
- IEC: 32A, 450В, 0.5 – 4.0 мм². UL: 600В, 20-12AWG одножильные, 22-16 AWG многожильные.

Артикул	Кол-во полюсов	Цвет
PC883	3	Оранжевый

Коннекторы для подключения светильников



- Материал корпуса: полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Использование до 600В для проводки в зданиях и до 1000В в освещении.
- Компактный размер клемм и простота использования.
- многократное использование
- IEC: 24A, 450В. UL: T110, 600В
- Подключение к сети: 0.75 – 2.5 мм²
- Подключение к светильнику: 0.5 – 2.5 мм²..

Артикул	Количество полюсов	Цвет
PC301	1	Серый
PC302	2	Белый

Электромонтажные клеммные колодки



- Материал корпуса: полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Оцинкованные стальные контакты с латунными полосками для обеспечения лучшей проводимости.
- Оцинкованные стальные винты
- Утопленные винты и трубчатые контакты обеспечивают дополнительную безопасность и помогают предотвратить короткие замыкания.

Артикул	Параметры	Латунная полоса
PA20	24А, 450В, 0.5 – 4.0 мм ²	Нет
PA21	24А, 450В, 0.5 – 4.0 мм ²	Да
PA30	32А, 450В, 1.0 – 6.0 мм ²	Нет
PA31	32А, 450В, 1.0 – 6.0 мм ²	Да
PA40	57А, 500В, 2.5 – 10.0 мм ²	Нет
PA41	57А, 500В, 2.5 – 10.0 мм ²	Да

Клеммные колодки с защитой провода

Артикул	Параметры
PA20DS	24А, 450В, 0.5 – 2.5 мм ²
PA30DS	32А, 450В, 1.0 – 4.0 мм ²

Электромонтажные клеммные колодки



- Материал корпуса: полипропилен UL 94V-2
- Рабочая температура до 65°C.
- Оцинкованные стальные контакты с латунными полосками для обеспечения лучшей проводимости.
- Оцинкованные стальные винты
- Утопленные винты и трубчатые контакты обеспечивают дополнительную безопасность и помогают предотвратить короткие замыкания.
- Возможность ручного отламывания секций.

Артикул	Параметры	Латунная полоса
PA20P	24А, 450В, 0.5 – 4.0 мм ²	Нет
PA21P	24А, 450В, 0.5 – 4.0 мм ²	Да
PA30P	32А, 450В, 1.0 – 6.0 мм ²	Нет
PA31P	32А, 450В, 1.0 – 6.0 мм ²	Да
PA40P	57А, 500В, 2.5 – 10.0 мм ²	Нет
PA41P	57А, 500В, 2.5 – 10.0 мм ²	Да
PA50P	76А, 450В, 4.0 – 16.0 мм ²	Нет
PA60P	101А, 750В, 10.0 – 25.0 мм ²	Нет

Электромонтажные клеммные колодки



- Материал корпуса: полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 85°C для PA7DS и 105°C для PA9DS.
- Оцинкованные стальные контакты с латунными полосками для обеспечения лучшей проводимости для всех моделей.
- Оцинкованные стальные винты
- Защита провода
- Утопленные винты и трубчатые контакты обеспечивают дополнительную безопасность и помогают предотвратить короткие замыкания.

Артикул	Параметры	Защита провода
PA7	17.5A, 450B, 1.5 мм²	Нет
PA7DS	17.5A, 450B, 1.5 мм²	Да
PA9	24A, 450B, 2.5 мм²	Нет
PA9DS	24A, 450B, 2.5 мм²	Да

Электромонтажные клеммные колодки



- Материал корпуса: полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Никелированные латунные контакты.
- Оцинкованные стальные винты
- Утопленные винты и трубчатые контакты обеспечивают дополнительную безопасность и помогают предотвратить короткие замыкания.

Артикул	Параметры	Защита провода
PA8H	17,5A, 450B, 1.5 мм²	Нет
PA8HDS	17,5A, 450B, 1.5 мм²	Да
PA10H	24A, 450B, 2.5 мм²	Нет
PA10HDS	24A, 450B, 2.5 мм²	Да
PA12H	41A, 500B, 6.0 мм²	Нет
PA12HDS	41A, 500B, 6.0 мм²	Да
PA14H	57A, 500B, 10.0 мм²	Нет
PA14HDS	57A, 500B, 10.0 мм²	Да
PA16H	78A, 500B, 16.0 мм²	Нет
PA18H	101A, 500B, 25.0 мм²	Нет

Электромонтажные клеммные колодки



- Материал корпуса: полипропилен UL 94V-2
- Рабочая температура до 85°C.
- Никелированные латунные контакты.
- Оцинкованные стальные винты
- Утопленные винты и трубчатые контакты обеспечивают дополнительную безопасность и помогают предотвратить короткие замыкания.


Артикул	Параметры
PA8P	17,5А, 450В, 1.5 мм ²
PA10P	24А, 450В, 2.5 мм ²
PA12P	41А, 500В, 6.0 мм ²
PA14P	57А, 500В, 10.0 мм ²
PA16P	78А, 500В, 16.0 мм ²
PA18P	101А, 500В, 25.0 мм ²

Клеммные колодки для балласта и трансформаторов



- Материал корпуса: бежевый полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Оцинкованные стальные винты.

Артикул	Параметры	Контакты
PA10R	24А, 450В, 1.0-2.5	Сталь
PA10BNW	24А, 450В, 1.0-2.5	Цинковый сплав
PA10BNWC	24А, 450В, 1.0-2.5	Латунь



- Материал корпуса: бежевый полиамид PA66 UL 94V-2
- Рабочая температура до 105°C.
- Оцинкованные стальные контакты и винты.

Артикул		Параметры полюсов
PA11-2	2 полюса	-
Подключение	Винтовое	24А, 450В, 1.0 - 2.5 мм ²
	Пружинное	17,5А, 450В, 0.5 - 1.5 мм ²
PA11-3	3 полюса	-
Подключение	Винтовое	24А, 450В, 1.0 - 2.5 мм ²
	Пружинное	17,5А, 450В, 0.5 - 1.5 мм ²