

ИПС50-350Т IP67 3305



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице *Гарантия* и в паспорте изделия

5 лет

Страна производства

Россия

Корректор мощности

Да, активный

Тип подключения ВХОД

Провод резиновый 0,75 мм²

Тип подключения ВЫХОД

Провод резиновый 0,75 мм²

Расчетное время работы на отказ при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, ч

100000

Работа в параллель

да, 2

Условия измерения: Номинальный выходной ток, А	@ U _п 230В, T _а =25° С
Пульсации выходного тока, %	≤ 1%
Условия измерения: Пульсации выходного тока, %	@ U _п 230В, I _{ном}
Время включения, с	≤ 1.5
Условия измерения: Время включения, с	@ U _п 230В, Холодный старт
Номинальная выходная мощность, Вт	49
Точность выходного тока, %	5.0

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	54
Условия измерения: Номинальная потребляемая мощность, Вт	@ U _п 230В
Диапазон напряжений питания АС, В	176...264
Диапазон предельных напряжений питания АС, В	158 ~ 290
Частота питающей сети, Гц	47 ~ 63
Коэффициент мощности, ≥	0.95
Условия измерения: Коэффициент мощности	@ U _п 230В, P _{ном}
КПД, %, ≥	90.0

светодиодной нагрузки

Защита от 380 В в Защита от межфазного напряжения
(защита 380VAC), тип Б

есть

*Наличие защиты от воздействия повышенного
напряжения (до 450В) на ВХОДЕ источника питания.*

Грозозащита

отсутствует

Термозащита

*Наличие защиты от перегрева источника питания. При
превышении температуры корпуса драйвера драйвер
выключается*

отсутствует

Стойкость к микросекундным импульсам большой
энергии

4 кВ (L-N)

Степень защиты

Степень IP драйвера (пыле-, влагозащита)

IP67

Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Размеры ИПС, длина, мм	145
Размеры ИПС, ширина, мм	40

