


LINE 470X11.5 2X10 30K80 10W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на
странице Гарантия и в паспорте
изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

470

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м*К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода

2835

Количество светодиодов [шт]

20

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение)
[лм]

1335

Световая отдача (среднее значение)
при рабочем токе [лм/Вт]

141

Номинальное значение
коррелированной цветовой
температуры CCT [K]

3000

Общий индекс цветопередачи CRI	80
--------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [мА]	300
Максимально допустимое значение тока [мА]	400.0
Напряжение при рабочем токе [В]	29...34
Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	10
Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	14
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов	Пайка
-------------------------------	-------

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	120
Упаковка модулей	В составе мультиплаты
Количество плат в мультиплате	12
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	489
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	173
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	57
Вес брутто [кг]	2.5

ДОКУМЕНТЫ

Чертёж и габаритные размеры	Загрузить
Datasheet модуля (Edison)	Загрузить
Datasheet модуля (Osram)	Загрузить