

LINE 470X11.5 2X8 40K80 8W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

470

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Крепление

заклепки (Ø 3,2), винты М3

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м * К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
-----------------------	------

Количество светодиодов [шт]	16
-----------------------------	----

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	1120
--	------

Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	147
---	-----

Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	4000
---	------

Общий индекс цветопередачи CRI	80
--------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
---	-----

Максимально допустимое значение тока [mA]	400.0
---	-------

Напряжение при рабочем токе [В]	22...26
---------------------------------	---------

Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	8
---	---

Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	10
--	----

Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
--	---

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	8
--	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЛОК ПИТАНИЯ

Подключение светодиодных модулей

Способ подсоединения проводов

Пайка

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	120
Упаковка модулей	В составе мультиплаты
Количество плат в мультиплате	12
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	489
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	173
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	57
Вес брутто [кг]	2.5