


LINE 500X11.5 3X8 30K80 7.5W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

500

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м * К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line+)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
Количество светодиодов [шт]	24

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	1100
Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	150
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	3000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
Максимально допустимое значение тока [mA]	720.0
Напряжение при рабочем токе [В]	21...25
Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	7.5
Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	15
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	3
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

Тип разъёма

Пружинная фиксация провода

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке

120

Упаковка модулей

В составе мультиплаты

Количество плат в мультиплате

12

Габаритный размер упаковки Длина [мм]

518

Габаритный размер упаковки Ширина [мм]

175

Габаритный размер упаковки Высота [мм]

57