


LINE 500X11.5 3X9 50K80 8.5W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

500

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м*К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line+)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
-----------------------	------

Количество светодиодов [шт]	27
-----------------------------	----

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	1360
--	------

Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	178
---	-----

Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
---	------

Общий индекс цветопередачи CRI	80
--------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
---	-----

Максимально допустимое значение тока [mA]	600.0
---	-------

Напряжение при рабочем токе [В]	24...28
---------------------------------	---------

Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	8.5
---	-----

Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	16
--	----

Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	3
--	---

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	9
--	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке

120

Упаковка модулей

В составе мультиплаты

Количество плат в мультиплате

12

Габаритный размер упаковки Длина [мм]

518

Габаритный размер упаковки Ширина [мм]

175

Габаритный размер упаковки Высота [мм]

57